



TIKKURILA

TIE- JA KATUMAALI

TEEKATTEMÄRGISTUSVÄRV

TÜÜP	Eriti kiiresti kuivav veepõhine akrülaatsideainetel põhinev tee- ja tänavavärv.
KASUTUSKOHAD	Teed, tänavad ja parklad.
TOOTE OMADUSED	Märgistusvärv asfaldi, freesitud asfaldi jm sama tüüpi pindadele.





TIKKURILA

TIE- JA KATUMAALI

TEHNILISED ANDMED

Toonid	Valge ja kollane.
Läige	Täismatt.
Katvus	u 1-2 m ² /l, sõltub aluspinna poorsusest.
Pakendid	1 l, 10 l
Töövahendid	Värvipihusti, pintsel või rull.
Kuivamisaeg	u 5-15 min (ülesõidetav). Värvide kuivamisaega mõjutavad temperatuur, suhteline õhuniiskus, õhuvool (tuul) ja värvi vedeldamine.
Tihedus (kg/l)	u 1,7 kg/l, ISO 2811.
Ilmastikukindlus	Hea
Kulumiskindlus	Hea
Kuivainesisaldus, mahu-%	62
Nakkuvus	Hea
Ladustamine	Kaitsta külma eest.

TIE- JA KATUMAALI

KASUTUSJUHEND

Töötlemistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Nii värvimise kui ka värvi kuivamise ajal peab õhu, aluspinna ja värvi temperatuur olema üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Pind ei tohi olla üle 3 °C õhust külmem. Vältida värvimist enne vihma.

Pinna ettevalmistamine

Eemalda pinnalt liiv ja muud lahtised osakesed ning õlid ja rasvad.

Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Värv kuivab väga kiiresti, kuid värvi kuivamist võid aeglustada segades värvi maksimaalselt 5% vett. Kanna värv pinnale pihusti, pintsi või rulliga. Kui kannad värvi pinnale pihustiga, pihusta värvinõus värvi pinnale õhuke kiht vett, sest avatud purgis moodustab värvi pinnale kiiresti kile. Kui ladustad juba avatud purki, siis pihusta värvipinnale vett ja sulge purk hoolikalt.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pese veega puhtaks. Kui värvipihustiga on eelnevalt kasutatud lahustipõhist värvi, tuleb pihusti eelnevalt hoolikalt lahustitest puhastada. Läbi pihusti tuleb lasta rohkesti vett lahusti eemaldamiseks. Eriti hoolikalt tuleb puhasta pihusti ava.

Hooldusjuhend

Järgmisel päeval peale värvimist võib määrdunud pinda puhastada veega ilma pesuaineta.

Keskkonnaohutus ja jäätmekäitus

Vedelad jäägid suunata ohtlike ainete kogumispunkti vastavalt piirkondlikele õigusaktidele. Tühi, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

Keskkonna- ja tööohutus

Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.